

Compact 10

Technische Eigenschaften



Arbeitshöhe	10 m
Plattformhöhe	8 m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	8 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	450 kg (3 pers.)
Maximale Tragfähigkeit - außen	450 kg (1 pers.)
Maximale Tragfähigkeit des Auslegers	120 kg
A Plattformlänge	2,4 m
B Plattformlänge mit Ausschub	3,32 m
Plattformausschub	0,92 m
C Plattformbreite	1,17 m
D Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	2,35 m
Höhe- eingeklapptes Geländer	1,65 m
E Breite	1,20 m
F Länge	2,5 m
G Radstand	1,86 m

Compact 10

Technische Eigenschaften



H Bodenfreiheit - Lochfahrerschutz eingefahren	12.5 cm
Bodenfreiheit - Lochfahrerschutz ausgefahren	2 cm
Fahrgeschwindigkeit	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h
Maximale Steigfähigkeit	25 %
Neigung (längs/seitlich)	3.5° / 1.5°
Wenderadius - außen	1.83 m
Nicht-markierende Reifen	15 x 5
Batterien	24 V - 225 Ah (C20)
Tankkapazität des Hydrauliköls	10 l
Gewicht	2 490 kg

